



Scheda tecnica Osram Tubo LED T8 SubstiTUBE PRO (EM/Mains) High Output 12.1W 2000lm - 865 Luce Del Giorno | 105cm - Sostitutiva 38W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 242576 |
| EAN | 4058075612259 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | LEDTUBE T8 EM PRO 1050 12,1W 865 OSRAM |
| Quantità confezione bulk | 10 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Classe efficienza energetica | C |
| Vita Media Utile (ora) | 75000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Sostituto (Watt) | 38 |
| Potenza Lampada | 12.1 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Attacco | G13 |
| Ruotabile | No |
| Codice Colore | 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2000 |
| Efficienza (Lm/W) | 165.3 |
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T8 |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |





Info prodotto

| | |
|---------------------------------|---|
| Starter LED incluso | Sì |
| Reattore Necessario | No |
| Ballast per tubi LED | Convenzionale (EM), Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | Standard Output |
| Alloggiamento | Vetro |
| Product Serie | Substitute |

Dimensioni

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza | 105cm |
| Lunghezza (mm) | 1050 |
| Diametro (mm) | 26.7 |

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**