



## Scheda tecnica Sylvania Led Spot Start Eco 5W 420lm 38D - 830 Warm White | IP44

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                               | 245101                            |
| EAN                               | 5410288053707                     |
| Marca                             | Sylvania                          |
| Nome del fabbricante              | START ECO SPOT 420LM 830 IP44 WHT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                             |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 5                            |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 420                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 84                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 38                           |

Tipo di Prodotto

Faretti LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 87                          |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44/IP20                   |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Inclinabile                    | No                          |
| Product Serie                  | Start Eco                   |

## Dimensioni

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza (mm) | 87 |
| Larghezza (mm) | 87 |
| Altezza (mm)   | 47 |
| Diametro (mm)  | 74 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

