



Scheda tecnica Philips Illuminazione stradale LED  
Coreline BRP102 Grigio 83W 9006lm 80D - 740 Bianco  
Freddo | IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 233762                      |
| EAN                               | 8718696998212               |
| Marca                             | Philips                     |
| Nome del fabbricante              | BRP102 LED110/740 DM 42-60A |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Potenza Lampada                    | 83                 |
| Voltaggio (V)                      | 220-240            |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 9006               |
| Efficienza (Lm/W)                  | 108.5              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                 |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.95                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 99821200          |
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Copertura Ottica               | Vetro Temperato   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65              |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +35        |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |
| Product Serie                  | BRP102            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 520 |
| Larghezza (mm) | 217 |
| Altezza (mm)   | 79  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

