



Scheda tecnica Philips Pannello a LED SlimBlend RC400B 36W 3600lm - 830 Luce Calda | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 230420                                               |
| EAN                               | 8718699174590                                        |
| Marca                             | Philips                                              |
| Nome del fabbricante              | Philips SlimBlend RC400B LED36S/830 PSD W60L60 VPC W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                |
| Product Serie                     | RC400B                                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 4x18                         |
| Potenza Lampada                | 36                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3600                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Compatibile per Esterni        | No                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Protezione da impatti | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso   | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Driver Incluso        | Sì                                   |
| Fattore Potenza       | >0.95                                |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 17459000                              |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)           |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 52      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**