



Scheda tecnica Philips Luce a Binario  
LED Spot StyliD Evo ST770T Nero  
15.2W 1650lm 24D - 930 Luce Calda |  
Miglior resa cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 238582                       |
| EAN                               | 8719514009882                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | ST770T LED17S/930 PSU HMB BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada               | 15.2                            |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                 |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo                |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo               |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1650                            |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 109                     |
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza |
| Driver Incluso                     | Sì                      |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 24                      |
| Fattore Potenza                    | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti a Binario LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| EOC8                           | 988200            |
| Lampadina inclusa              | Sì                |
| Montaggio                      | Su Binario        |
| Connessione Infisso            | Binario a 3 fasi  |
| Inclinabile                    | Sì                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero              |
| Product Serie                  | ST770T            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 210 |
| Larghezza (mm) | 210 |
| Altezza (mm)   | 240 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 Informazioni sul sensore dell'illuminazione
  Piani di illuminazione personalizzati

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**